



- Алюминиевый корпус для контрольно-измерительной техники и автоматики
- Различная длина благодаря применению техники профилирования
- Корпуса с различными исполнениями передней панели и задней крышки
- Встроенные направляющие пазы для печатных плат

Комплект поставки:

Корпуса с двумя крышками из алюминия / или алюминиевой отливки, на болтах; при исполнении с крышкой с предохранительным бортиком прилагается отдельно самоклеящаяся анодированная алюминиевая передняя панель

Технические характеристики

| | |
|---------------------|---|
| Материал | AW-AlMgSi в соответствии со стандартом DIN EN 573 EN |
| Защита | IP 65 или IP 40 в соответствии с DIN 60529 в зависимости от исполнения крышки |
| Покраска | Порошковое напыление |
| Цвет | Профиль корпуса: RAL 7035, светло-серый; крышка корпуса: RAL 7030, серая |
| Температурный режим | От - 40°C до + 80°C; крышка: - 20°C до + 60°C |

Обзор программы изделий

| Тип | Номер заказа | Размеры корпуса* Ш x Д x В (мм) | Исполнение | Вид защиты | Макс. размер проводниковой карты (мм) |
|-------|--------------|------------------------------------|--|------------|---------------------------------------|
| 07.05 | 07.05 20 12 | 104,5 x 129 x 84,5 | 2 алюминиевые крышки без прокладки | IP 40 | 80/100 x 125 |
| | 07.05 21 12 | 104,5 x 129 x 84,5 | Алюминиевая крышка и задняя монтажная стенка из алюминия без прокладки | IP 40 | 80/100 x 125 |
| | 07.05 22 12 | 111,5 x 147 x 91,5 | Две плоские крышки из алюминиевого литья с прокладкой | IP 65 | 80/100 x 125 |
| | 07.05 23 12 | 111,5 x 149 x 91,5 | Плоская крышка из алюминиевого литья и задняя монтажная стенка из алюминиевого литья с прокладкой | IP 65 | 80/100 x 125 |
| | 07.05 24 12 | 111,5 x 181 x 91,5 | Две алюминиевые крышки с защитным бортиком с прокладкой | IP 65 | 80/100 x 125 |
| | 07.05 25 12 | 111,5 x 164 x 91,5 | Крышка с защитным бортиком из алю. литья и монтажная стенка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 80/100 x 125 |
| | 07.05 26 12 | 111,5 x 166 x 91,5 | Крышка с защитным бортиком из алю. литья и монтажная стенка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 80/100 x 125 |
| 07.06 | 07.06 20 18 | 165 x 184 x 105 | 2 алюминиевые крышки без прокладки | IP 40 | 100/160 x 180 |
| | 07.06 21 18 | 165 x 184 x 105 | Алюминиевая крышка и задняя монтажная стенка из алюминия без прокладки | IP 40 | 100/160 x 180 |
| | 07.06 22 18 | 172 x 202 x 112 | Две плоские крышки из алюминиевого литья с прокладкой | IP 65 | 100/160 x 180 |
| | 07.06 23 18 | 172 x 204 x 112 | Плоская крышка из алю. литья и задняя монтажная стенка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 100/160 x 180 |
| | 07.06 24 18 | 172 x 236 x 112 | Две алюминиевые крышки с защитным бортиком с прокладкой | IP 65 | 100/100 x 180 |
| | 07.06 25 18 | 172 x 219 x 112 | 1 крышка с защитным бортиком из алю. литья и 1 плоская крышка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 100/160 x 180 |
| | 07.06 26 18 | 172 x 221 x 112 | Крышка с защитным бортиком из алю. литья и монтажная стенка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 100/160 x 180 |
| | 07.06 27 18 | 173 x 204 x 113 | 1 крышка передней панели из алю. литья и 1 плоская крышка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 100/160 x 180 |
| | 07.06 28 18 | 173 x 206 x 113 | Крышка передней панели из алю. литья и задняя монтажная стенка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 100/160 x 180 |
| | 07.06 29 18 | 173 x 225 x 113 | Прозрачная крышка, крышка передней панели из алю. литья и плоская крышка из алю. литья | IP 65 | 100/160 x 180 |
| 07.07 | 07.07 20 18 | 196 x 184 x 166,5 | 2 алюминиевые крышки без прокладки | IP 40 | 160/189 x 180 |
| | 07.07 21 18 | 196 x 184 x 166,5 | Алюминиевая крышка и задняя монтажная стенка из алюминия без прокладки | IP 40 | 160/189 x 180 |
| | 07.07 22 18 | 203 x 202 x 166,5 | Две плоские крышки из алюминиевого литья с прокладкой | IP 65 | 160/189 x 180 |
| | 07.07 23 18 | 203 x 204 x 166,5 | Плоская крышка из алю. литья и задняя монтажная стенка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 160/189 x 180 |
| | 07.07 24 18 | 203 x 236 x 166,5 | Две алюминиевые крышки с защитным бортиком с прокладкой | IP 65 | 160/189 x 180 |
| | 07.07 25 18 | 203 x 219 x 166,5 | 1 крышка с защитным бортиком из алю. литья и 1 плоская крышка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 160/189 x 180 |
| | 07.07 26 18 | 203 x 221 x 166,5 | Крышка с защитным бортиком из алю. литья и монтажная стенка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 160/189 x 180 |
| | 07.07 27 18 | 204 x 204 x 166,5 | 1 крышка передней панели из алю. литья и 1 плоская крышка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 160/189 x 180 |
| | 07.07 28 18 | 204 x 206 x 166,5 | Крышка передней панели из алю. литья и задняя монтажная стенка из алю. литья с прокладкой | IP 65 | 160/189 x 180 |
| | 07.07 29 18 | 204 x 225 x 166,5 | Прозрачная крышка, крышка передней панели из алю. литья и плоская крышка из алю. литья | IP 65 | 160/189 x 180 |
| 07.09 | 07.09 00 15 | 172 x 238 x 203 | Крышка с защитным бортиком из алюминиевого литья, присоединительный корпус с крышкой из алюминиевого литья и задней стенкой из алюминиевого литья. Длина переднего профиля = 145 мм | IP 65 | 100/160 x 145 |

* Размеры указаны без накладок для крепления

Комплектующие

| | |
|---|-------------|
| Окно для крышки с защитным бортиком с рифленным замком для типа 07.06 | 07.80 80 01 |
| Окно для крышки с защитным бортиком с замком для типа 07.06 | 07.80 80 02 |
| Окно для крышки передней панели для типа 07.06 | 07.80 80 03 |
| Окно для крышки передней панели для типа 07.07 | 07.80 80 04 |
| Настольные ножки (комплект, самоклеющиеся, черного цвета) | 10.07 00 19 |
| Монтажные ножки (2 шт.) серого цвета | 07.80 00 81 |