Спецификация				
№ п/п	**Наименование**	**Артикул**	**Примечания**	**Количество**
100	Взрывозащищённый корпус из нержавеющей стали; 1Ex e IIC T6 Gb X; 16 A; 690 В; сечение жил 4 мм.кв.; IP 66; температура эксплуатации от -60 до +40 °C	35.30 30 16.NAT00158		1
301	DIN-рейка NS 35/7,5 UNPERF 2000MM	801681	290 мм	1
305	ZB5,UG5-1-10 маркировка	10500170001		1
306	ZB5,UG5-1-20 маркировка	10500170011		1
307	ZB5,UG5-21-30 маркировка	10500170021		1
315	Клемма UT-4 сечение жилы 0,14 мм² - 6 мм², серая	3044102	Маркировка: ZB6	30
354	Концевая крышка D-UT 2,5/10, серая	3047028		1
361	Оконечный стопор CLIPFIX 35-5	3022276		2
625	ADE-4F-ISO M25 №7 кабельный ввод из никелированной латуни для бронир. кабеля Dнар.=12-21, Dвнутр.=8,5-16 мм. с уплотнителем из силикона	846795		3
630	ADE-4F-ISO M40 №10 кабельный ввод из никелированной латуни для бронир. кабеля Dнар.=27-41, Dвнутр.=21-34 мм. с уплотнителем из силикона	846905		1
704	Прокладка из фибры M25	222545		3
706	Прокладка из фибры M40	224045		1
712	Контргайка M25 из никелированной латуни	222595		3
714	Контргайка M40 из никелированной латуни	224094		1





							NAT00358		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.		В.А. Бокун				Лит. А	8E-T6(-60C,40C)-35.303016(30UT4-16A)-3A4FM2ST7(B)-1A4FM40T10(A)			1:1
Пров.						Лит. Б				
Т.контр.								Лист 1	Листов 2	
Н.контр.										
Утв.										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация				
№ п/п	Наименование	Артикул	Примечания	Количество
100	Взрывозащищённый корпус из нержавеющей стали; 1Ex e IIC T6 Gb X; 16 A; 690 В; сечение жил 4 мм.кв.; IP 66; температура эксплуатации от -60 до +40 °С	35.30 30 16.NAT00159		1
301	DIN-рейка NS 35/7,5 UNPERF 2000MM	801681	290 мм	1
305	Z85.UG1-10 маркировка	1050017 0001		1
306	Z85.UG1-20 маркировка	1050017 0011		1
315	Клемма UT 4 сечение жилы 0,14 мм² - 6 мм², серая	3044102	Маркировка: Z86	20
354	Концевая крышка D-UT 2,5/10, серая	3047028		1
363	Оконечный стопор GIPFIX 35-5	3022276		2
625	ADE-4F-ISO M25 N67 кабельный ввод из никелированной латуни для бронир. кабеля Dнар.=12-21, Dвнутр.=8.5-16 мм. с уплотнителем из силикона	846795		3
628	ADE-4F-ISO M32 N68 кабельный ввод из никелированной латуни для бронир. кабеля Dнар.=21-34, Dвнутр.=16-27.5 мм. с уплотнителем из силикона	846805		1
704	Переходка из фибры M25	222545		3
705	Переходка из фибры M32	222345		1
712	Контргайка M25 из никелированной латуни	222584		3
713	Контргайка M32 из никелированной латуни	223284		1



1Ex e IIC T6 Gb X

ЕАС

MADE IN EU

Made in EU

Серт. ТС

ЕАС RU-DE.АЯ74АВ.В.00024

Серт. ИЭ

RU-DE.АЯ74АВ.В.00024

16 А	690 В		NAT00159
4 мм²		IP 66	t = -60 °С ... +40 °С

"ОТКРЫВАТЬ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ"

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	NAT00159	
Разраб.		В.А. Бокун				Стадия	Масса	Масштаб
Пров.								1:1
Т.контр.						Лист 2	Листов 2
Н.контр.							
Утв.							

8E-T6(-60C,40C)-35.303016(20UT4-16A)-3A4FM25T7(8)-1A4FM32T9(A)

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.