

- Корпуса для приборов управления с прикрученной задней стенкой для применения в области гигиены
- Скошенная верхняя часть корпуса согласно гигиеническим предписаниям
- Высокое качество обработки поверхности

Комплект поставки:

Корпус с прикрученной задней стенкой, силиконовым уплотнением - в зависимости от исполнения с закрытой или индивидуально обработанной передней панелью, внутренним креплением и отверстием под муфту для систем крепления приборов GTN 48



Технические характеристики

Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 / 316L
Уплотнение	Силикон
Поверхность	Отшлифована, зернистость 240
Защита	IP 66 / IP 69K согласно EN 60529
Температурный режим	-от 40°C до +80°C

Обзор программы изделий

№ заказа	Размеры (мм) Ш x В x Г	Отверстия для системы крепления (сторона А)
56.10 02 01	380 x 250 x 150	GTN 48
56.10 02 02	380 x 250 x 220	GTN 48
56.10 02 03	500 x 350 x 150	GTN 48
56.10 02 04	500 x 350 x 220	GTN 48
56.10 02 05	500 x 450 x 150	GTN 48
56.10 02 06	500 x 450 x 220	GTN 48

Комплектующие

Номер заказа	Исполнение
56.20 99 01	Комплект монтажных уголков для внутреннего закрепления встроенных элементов

